

Tex Bleach 759



PRODUKTTYPE	Tekstilblegemiddel
ANVENDELSE	Tex Bleach 759 anvendes til alle hvide og blegeægte kulørte tekstiler. Bleger effektivt ved 70-95°C. Tex Bleach 759 anvendes i forbindelse med doseringsanlæg.
EGENSKABER	Tex Bleach 759 er et miljøvenligt, ikke chlorholdigt blegemiddel. Tex Bleach 759 angriber ikke almindeligt forekommende metallegeringer og kunststoftyper. Tex Bleach 759 spaltes efter brug til vand og ilt.
OPBEVARING	Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Oxiderende materiale. Holdes adskilt fra brandfarligt og brændbart materiale. Opbevaring: -20 °C → 25 °C Holdbarhed: 36 måneder.
SIKKERHED	Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhvervmæssig brug.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Dosering pr. kg afhængig af tilsudsning:

Let snavset: 3 ml/kg
Normal snavset: 4 ml/kg
Meget snavset: 5 ml/kg

Tex Bleach 759 anvendes i automatiske doseringsanlæg.

PRODUKTDATA

Farve	Farveløst.
Tilstandsform	Væske.
Lugt	Karakteristisk. Stikkende lugt.
Vægtfylde	~ 1,15 kg/l
pH koncentrat	~ 2,0
pH brugsopløsning 1%	~ 6,0

TITRERING

Afmål 10 ml af brugsopløsningen.

Tilsæt ca. 5 ml 25% svovlsyre.

Titre med 0,1 N Kaliumpermanganat til rød farve. Titreer forsigtigt til reaktionen er igang.

Koncentration = Forbrugt ml
Kaliumpermanganat x faktor

Faktor (w/w %):	0,05
(v/v %):	0,04

